



# Baufugenüberbrückung und Unterseitenbehandlung FÜR BRESPA®-DECKEN MIT ARDEX



# GLATTE UND FUGENFREIE UNTERSEITEN BEI SPANNBETON-FERTIGDECKEN

**ARDEX A 828**

Wandfüller  
auf Gips-Kunststoff-Basis

- ARDEX A 828**
- Fällt nicht bei
  - Hohe Füllkraft
  - Bleibt rissefrei



AUS GUTEM GRUND



• Untergrund reinigen und Grate entfernen



• Voranstrich mit ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion



• Fugen mit ARDEX A 828 Wandfüller beputzen



• Lunker und Poren mit ARDEX A 828 glätten

## ARDEX A 828 Wand- und Deckenfüller mit den Vorteilen eines Schnellputzes

Zum Schließen von Fugen, Lunkern und Poren  
in Spannbeton-Fertigdecken.

ARDEX A 828 besitzt eine hohe Füllkraft, fällt nicht bei,  
bleibt rissfrei und lässt sich leicht und zügig  
auch mehrere Zentimeter dick in einem Arbeitsgang auftragen.



### ARDEX A 828 Wandfüller

**Einsatzbereich: Innen.**

Zum Glätten und Putzen von rohem Mauerwerk, Beton, Gasbeton, Leichtbau-, Dämm- und Isolierplatten vor Tapezier- und Anstricharbeiten.

Füllen von Fugen bei Gipskartonplatten gemäß Qualitätsstufen Q1–Q4\* und anderen Bauplatten. Spachteln von Wandflächen aus Kalksand-Plansteinen und -Planelementen.

Ausfüllen großflächiger Vertiefungen an Wänden und Decken.

**Normen, Prüfzeugnisse**

Nicht brennbarer Baustoff Klasse A1 nach DIN 4102, Teil 4. Erfüllt die in DIN 1168 enthaltenen Anforderungen an Ansetzgips, Fugengips und Spachtelgips.

**Anmischverhältnis:** ca. 13 l Wasser : 25 kg Pulver

**Materialbedarf:** ca. 1,0 kg Pulver je m<sup>2</sup> und mm

**Verarbeitungszeit (+20 °C):** ca. 30 Min.

**pH-Wert:** ca. 8

**Kennzeichnung nach GefStoffV:** keine

**GISCODE:** kein

**Lagerung:** originalverschlossen 12 Monate, in trockenen Räumen

**Abpackung:** Beutel 5 kg, Papiersack 25 kg



### ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion

**Einsatzbereich: Innen.**

Boden, Wand und Decke.

Sicherer Voranstrich mit großem Anwendungsbereich. Grundierung, Voranstrich, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung.

Zum Grundieren von Zementestrichen, für die Aufnahme von Spachtel-, Ausgleichs- und Nivelliermassen. Als Haftbrücke auf glatten Betondecken und -böden, besonders verdichteten Zementestrichen und Holzspanplatten beim Einsatz von Spachtel- und Ausgleichsmassen. Als Porenverschluss auf Betonböden und Zementestrichen. Verhindert bei nachfolgenden Spachtelaufträgen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund. Verhindert das Wegschlagen von Anmachwasser bei nachfolgenden Spachtelungen.

**Kennzeichnung nach GefStoffV:** keine

**GISCODE:** D1 = lösemittelfrei

**Lagerung:** frostfrei, originalverschlossen 12 Monate

**Abpackung:** Dosen 1 kg, Eimer 5 kg, 10 kg, 20 kg

ARDEX GmbH

Friedrich-Ebert-Straße 45

D-58453 Witten

Tel.: +49 (0) 23 02/664-0

Fax: +49 (0) 23 02/664-240

kundendienst@ardex.de

www.ardex.de



AUS GUTEM GRUND

## SPANNBETON-FERTIGDECKEN

Die fugenfreie Decke bietet viele kreative Möglichkeiten

Spannbetondecken sind Elemente, welche nach der Anlieferung direkt verlegt werden. Für eine völlig fugenfreie Decken-Unterseite bietet die Spannbeton-Fertigdecke eine optimale technische Lösung an.

**Vorteile der Spannbeton-Fertigdecken**

- Termisicherheit durch Just-in-time-Lieferung nach Plan
- Wetterunabhängige, schnelle Montage
- Keine Unterstützung durch Joche und Stützen
- Sofortige Belastbarkeit
- Sofortiges Weiterarbeiten auf und unter der Decke

**Umweltschonend**

Im Vergleich zu herkömmlichen Betondecken ermöglichen Spannbeton-Fertigteildecken bei gleicher Tragfähigkeit deutliche Einsparungen im Verbrauch wertvoller Ressourcen wie Stahl, Zement und Zuschlagstoffen.

Ihr ARDEX-Partner

CONSOLIS

DW SYSTEMBAU

DW SYSTEMBAU GMBH

Werk BRESPA Schneverdingen

Stockholmer Straße 1

D-29640 Schneverdingen

Tel. +49 (0) 5193 85 0

info@dw-systembau.de

www.dw-systembau.de

\* Gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.