BRESPA®-Decken im Industrie- und Gewerbebau

DETAIL I 1

BRESPA®-DECKE
GESCHOSSDECKE - ENDAUFLAGER AUF BETONWAND



DETAIL I 2

BRESPA®-DECKE
GESCHOSSDECKE - RANDAUFLAGER AUF BETONWAND



DETAIL I 3

BRESPA®-DECKE
GESCHOSSDECKE - RANDAUFLAGER - ANSCHLUSS AN EINE BETONWAND



DETAIL I 4

BRESPA®-DECKE
GESCHOSSDECKE - KRAGARM AUF BETONWAND



DETAIL I 5

BRESPA®-DECKE
GESCHOSSDECKE - MITTELAUFLAGER AUF STAHLBETONBALKEN



DETAIL I 6

BRESPA®-DECKE
GESCHOSSDECKE - ENDAUFLAGER AUF STAHLBETONBALKEN



DETAIL I 7

BRESPA®-DECKE
GESCHOSSDECKE - ENDAUFLAGER AUF STAHLBETONKONSOLE



DETAIL I 8

BRESPA®-DECKE
GESCHOSSDECKE - ENDAUFLAGER AUF STAHLTRÄGER



DETAIL I 9

BRESPA®-DECKE
GESCHOSSDECKE - MITTELAUFLAGER AUF STAHLTRÄGER



DETAIL I 10

BRESPA®-DECKE
GESCHOSSDECKE - MITTELAUFLAGER / PLATTEN EINGESCHOBEN



DETAIL I 11

BRESPA®-DECKE
GESCHOSSDECKE - ENDAUFLAGER AUF DECKENGLEICHEM STAHLTRÄGER



DETAIL I 12

BRESPA®-DECKE
GESCHOSSDECKE - MITTELAUFLAGER AUF DECKENGLEICHEM STAHLTRÄGER



DETAIL I 13

BRESPA®-DECKE
GESCHOSSDECKE - ENDAUFLAGER AUF KASTENPROFIL



DETAIL I 14

BRESPA®-DECKE
GESCHOSSDECKE - MITTELAUFLAGER AUF KASTENPROFIL



DETAIL I 15

BRESPA®-DECKE
STÜTZENDURCHFÜHRUNG



DETAIL I 16

BRESPA®-DECKE
F-90 ABSCHOTTUNG MIT BRANDSCHUTZMANSCHETTEN



Gem. gutachterlicher Stellungnahme der MPA Braunschweig (3074/689/07 v. 24.04.2012) im Auftrag der Deutschen Rockwool Mineralwoll GmbH & Co.OHG



Vor Anwendung ist in jedem Fall die Zustimmung des verantwortlichen Brandschutzsachverständigen einzuholen! Betonierarbeiten und Lieferungen der Brandschutzsysteme sind keine Leistungen der DW SYSTEMBAU.



DETAIL I 17

BRESPA®-DECKE
PLATTENSTOSS MIT VERGRÖSSERTEM ABSTAND



DETAIL I 18

BRESPA®-DECKE
Mittelauflager im Pretec-Träger



DETAIL I 19

BRESPA®-DECKE
Randauflager im Pretec-Träger



DETAIL I 20

BRESPA®-DECKE
Regelschnitt schräge Stütze

Regelschnitt schräge Stütze Hohldeckenanker



Regelschnitt schräge Stütze Gewindestange durchgeführt



Regelschnitt schräge Stütze Hohldeckenanker, Gewindestange durchgeführt



Anschluss:
- im Plattenhohlraum
- mit zugelassenen Hohdeckenanker
- mit durchgeführter Gewindestange mit unterseitiger Ankerplatte
- Größe der Fuß-/Ankerplatten *) so wählen, dass sie über zwei Plattenstege abtragen

*) Fuß-/Ankerplatten oder gleichwertige Konstruktion zur Lastverteilung