



Baufugenüberbrückung und Unterseitenbehandlung FÜR BRESPA®-DECKEN MIT ARDEX



GLATTE UND FUGENFREIE UNTERSEITEN BEI SPANNBETON-FERTIGDECKEN

ARDEX A 828

Wandfüller
auf Gips-Kunststoff-Basis

ARDEX A 828

- Fällt nicht bei
- Hohe Füllkraft
- Bleibt rissefrei



AUS GUTEM GRUND



• Untergrund reinigen und Grate entfernen



• Voranstrich mit ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion



• Fugen mit ARDEX A 828 Wandfüller beputzen



• Lunker und Poren mit ARDEX A 828 glätten

ARDEX A 828 Wand- und Deckenfüller mit den Vorteilen eines Schnellputzes

Zum Schließen von Fugen, Lunkern und Poren
in Spannbeton-Fertigdecken.

ARDEX A 828 besitzt eine hohe Füllkraft, fällt nicht bei,
bleibt rissfrei und lässt sich leicht und zügig
auch mehrere Zentimeter dick in einem Arbeitsgang auftragen.



ARDEX A 828 Wandfüller

Einsatzbereich: Innen.

Zum Glätten und Putzen von rohem Mauerwerk, Beton, Gasbeton, Leichtbau-, Dämm- und Isolierplatten vor Tapezier- und Anstricharbeiten.

Füllen von Fugen bei Gipskartonplatten gemäß Qualitätsstufen Q1–Q4* und anderen Bauplatten. Spachteln von Wandflächen aus Kalksand-Plansteinen und -Planelementen.

Ausfüllen großflächiger Vertiefungen an Wänden und Decken.

Normen, Prüfzeugnisse

Nicht brennbarer Baustoff Klasse A1 nach DIN 4102, Teil 4. Erfüllt die in DIN 1168 enthaltenen Anforderungen an Ansetzgips, Fugengips und Spachtelgips.

Anmischverhältnis: ca. 13 l Wasser : 25 kg Pulver

Materialbedarf: ca. 1,0 kg Pulver je m² und mm

Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 30 Min.

pH-Wert: ca. 8

Kennzeichnung nach GefStoffV: keine

GISCODE: kein

Lagerung: originalverschlossen 12 Monate, in trockenen Räumen

Abpackung: Beutel 5 kg, Papiersack 25 kg



ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion

Einsatzbereich: Innen.

Boden, Wand und Decke.

Sicherer Voranstrich mit großem Anwendungsbereich. Grundierung, Voranstrich, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung.

Zum Grundieren von Zementestrichen, für die Aufnahme von Spachtel-, Ausgleichs- und Nivelliermassen. Als Haftbrücke auf glatten Betondecken und -böden, besonders verdichteten Zementestrichen und Holzspanplatten beim Einsatz von Spachtel- und Ausgleichsmassen. Als Porenverschluss auf Betonböden und Zementestrichen. Verhindert bei nachfolgenden Spachtelaufträgen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund. Verhindert das Wegschlagen von Anmachwasser bei nachfolgenden Spachtelungen.

Kennzeichnung nach GefStoffV: keine

GISCODE: D1 = lösemittelfrei

Lagerung: frostfrei, originalverschlossen 12 Monate

Abpackung: Dosen 1 kg, Eimer 5 kg, 10 kg, 20 kg

ARDEX GmbH

Friedrich-Ebert-Straße 45

D-58453 Witten

Tel.: +49 (0) 23 02/664-0

Fax: +49 (0) 23 02/664-240

kundendienst@ardex.de

www.ardex.de



AUS GUTEM GRUND

SPANNBETON-FERTIGDECKEN

Die fugenfreie Decke bietet viele kreative Möglichkeiten

Spannbetondecken sind Elemente, welche nach der Anlieferung direkt verlegt werden. Für eine völlig fugenfreie Decken-Unterseite bietet die Spannbeton-Fertigdecke eine optimale technische Lösung an.

Vorteile der Spannbeton-Fertigdecken

- Termisicherheit durch Just-in-time-Lieferung nach Plan
- Wetterunabhängige, schnelle Montage
- Keine Unterstützung durch Joche und Stützen
- Sofortige Belastbarkeit
- Sofortiges Weiterarbeiten auf und unter der Decke

Umweltschonend

Im Vergleich zu herkömmlichen Betondecken ermöglichen Spannbeton-Fertigteildecken bei gleicher Tragfähigkeit deutliche Einsparungen im Verbrauch wertvoller Ressourcen wie Stahl, Zement und Zuschlagstoffen.

Ihr ARDEX-Partner

CONSOLIS

DW SYSTEMBAU

DW SYSTEMBAU GMBH

Werk BRESPA Schneverdingen

Stockholmer Straße 1

D-29640 Schneverdingen

Tel. +49 (0) 5193 85 0

info@dw-systembau.de

www.dw-systembau.de

* Gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.